

ADRES DO KORESPONDENCJI:

P.P.U. „LUCZKO”  
ul. Królewskiej Tamy  
44-100 Gliwice  
skr. poczt. 155



www.luczko.pl  
ppuluczko@interia.pl

Rok założenia 1993

## ZAWIESIA PASOWE



- ✓ wykonane wg normy PN-EN 1492 - 1
- ✓ współczynnik bezpieczeństwa 7:1
- ✓ oznakowanie tonażu zawiesia odpowiednim kolorem, indywidualna numeracja każdej sztuki
- ✓ pętle wzmocnione trwałym obszyciem
- ✓ odporne na wilgoć, oleje i smary
- ✓ możliwość zabezpieczenia zawiesi rękawem ochronnym z taśmy poliestrowej na części lub całej długości zawiesia

Kolor	Szerokość i grubość [mm]	DOR [t]	obwiązanie	podwójna U
	30 x 7	1,0	0,8	2,0
	60 x 7	2,0	1,6	4,0
	90 x 7	3,0	2,4	6,0
	120 x 7	4,0	3,2	8,0
	150 x 7	5,0	4,0	10,0
	180 x 7	6,0	4,8	12,0
	240 x 7	8,0	6,4	16,0
	300 x 10	10,0	8,0	20,0




wykonujemy również zawiesia pasowe bezkońcowe:



wielocięgnowe zakończone hakami lub ogniwami:

zawiesia węzłowe:



## TRANSPORTOWE PASY MOCUJĄCE

Pozwalają na zabezpieczenie towaru podczas transportu oraz składowania ładunków

szerokość pasa [mm]	zdolność mocowania LC	siła niszcząca	nominalna siła napięcia
25	750 daN	1 500 daN	145 daN
35	1 500 daN	3 000 daN	265 daN
50	2 500 daN	5 000 daN	350 daN
70	5 000 daN	10 000 daN	460 daN



Pasy transportowe składają się z dwóch części: krótkiej -napinacz zakończony hakiem oraz długiej - pas zakończony hakiem. Istnieje możliwość wykonania pasów jednoczęściowych (tzw. "na obwiązanie")